

## ONU XPON Stavix Wi-Fi AC1200 MP-X421R



### ESPECIFICAÇÕES

ONU XPON Wi-Fi MP-X421R		EPON	GPON
<b>Interfaces e botões</b>	Porta LAN	4 portas Gigabit Ethernet (GE)	
	POTS (VoIP)	1 porta	
	USB	1 porta	
	Interruptor de energia	1 botão	
	WPS	1 botão	
	Reset	1 botão	
<b>Wi-Fi</b>	Padrão	IEEE 802.11 b/g/n, 802.11 a/ac	
	Velocidade	AC1166Mbps @2.4GHz 2T2R + 5.8GHz 2T2R	
	Antenas	2 antenas externas	
	Ganho	5dBi	
<b>Recurso PON</b>	Padrão	IEEE 802.3ah, YD/T 1475-2006	ITU-T G.984/G.988
	Comprimento de onda	1310nm / 1490nm	
	Velocidade	Taxa de Upstream até 1.25 Gbit/s Taxa de Downstream até 1.25 Gbit/s	Taxa de Upstream até 1.244 Gbit/s Taxa de Downstream até 2.488 Gbit/s
	Sensibilidade	≤ -27 dBm	≤ -28 dBm
	Distância	20km	
	Conector	SC/UPC	
<b>Suporte</b>	Protocolos	IEEE 802.3ah YD/T 1475-2006 IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1W, RSTP IGMPv1/v2/v3 Ethernet-II, Ethernet-SNAP VoIP: SIP	ITU-T G.984/G.988 IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1W, RSTP IGMPv1/v2/v3 ITU-TY.1291 VoIP: SIP

	Modo de acesso	PPPoE, Bridge, IPoE	
	Gerenciamento	OMCI, TR-069 (FreeAcs)	
	Algoritmo	SP/WRR/SP+WRR	
<b>Segurança</b>	Criptografia	Triple Churning	AES128
	Autenticação	CHAP, EAP	
	Outros	Loopback	
<b>Acessórios</b>	1 fonte de alimentação de energia		
	1 manual		
<b>Parâmetros do dispositivo</b>	Energia	Entrada 110~240VAC; Saída 12VDC/1A	
	Consumo de energia	<12W	
	Peso líquido	260g	
	Medidas	184mm(C)x136mm(L)x27mm(A)	